

SafeSeal

Beskrivning:

- För ökat skydd mot vatten
- SafeSeal hindrar fukt från att tränga ner i fogarna
- Särskilt utvecklad för områden som kräver extra fuktskydd
- En flaska räcker till ca 20 m² golvyta.

**Egenskaper:**

Egenskaper	
Bindemedel	Polyvinylacetatdispersion
Klassificering	D3 (EN 204)
Färg	Vit, genomskinlig när den har torkat
Flaska	0,5 liter, räcker till ca 20m ²
Temperatur	Lägsta användningstemperatur: 15° C

Övrigt	
Rengöring	Torka av med den fuktiga trasa (vatten), eller skala av efter att det torkat i 10-15 minuter (torrt skinn)
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning
Förvaring	Förvaras svalt och frostfritt mellan +5° C och +25° C.

Produkt	Innehåll
SafeSeal, 45050	1 st

Anvisningar:

Rengör och borsta bort alla lösa partiklar från golvpanelen

Vid användning som tätning:

Lägg på en tunn sträng SafeSeal på sponten på plankans långsida alldeles innan den ska monteras.

Torka av SafeSeal-rester med den fuktiga trasa (vatten), eller skala av efter att det torkat i 10-15 minuter (torrt skinn) På golv med fasade kanter måste SafeSeal-rester torkas av direkt.

Vid användning på större områden:

Lägg på en tunn sträng SafeSeal i botten på fasningen på långsidan av den redan monterade plankan.

