

## Soundbloc för yrkesmässigt bruk

### Beskrivning:

- PE-skumunderlägg av hög kvalitet.
- Dämpar trommeljudoch stegljud till ett absolut minimum.
- Kan installeras under klickgolv av laminat och parkett.
- Lätt att lägga



### Egenskaper:

Egenskaper	Typiskt resultat	Testmetod
Produktkod	PGUDLPS15/PGUDLPS50	
Färg	Grå/antracit	
Material	Polyeten	
Form	Rullar med 15 eller 50 m <sup>2</sup>	
Tjocklek	2 mm	EN 823
längd	15 789/52 632 mm	EN 822
bredd	950mm	EN 822
Tryckhållfasthet (vid 0,5 mm deformation)	140 kPa (14,3 ton/m <sup>2</sup> )	EN 826
Brandkyddsklass	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Värmeledande resistens	0,053 m <sup>2</sup> °K/W	DIN 4108
Nedböjningstemp. vid belastning	<70° C	
Stegljudsdempning	ΔL <sub>w</sub> = 20 dB	ISO 140-8
Trommeljudsreduktion	-30 %	IHD 431
Sd-värde	> 75 m	DIN 52615

### Monteringsanvisningar:

1. Lägg ut underlaget i rader med fuktspärmmembranet (sidan utanpräglad Pergo®-logotyp) uppåt, parallellt i laminatgolvets lägningsriktning.
2. I första raden läggs fuktspärmmembranets flik upp mot väggen. Därefter kan du skära av membranet så det bara blir ca 2 cm kvar.
3. Lägg följande rad intill den första raden. Ta bort häftremsan och vik tillbaka fuktspärmmembranets flik i den andra raden.
4. Se till att underlaget sitter tätt ihop (lämna inga springor) och att fuktspärmmembranet sitter perfekt mot väggen.
5. Använd alltid en fukt-tät tejp för att sammanfoga rullar på kortsidan.

